

SCOOPY+

*The Ultra Portable Codec of Your Dreams
for Live Reports and Recorded Programs
from Everywhere*

INNOVATION SENSATION BY

REVOLUTION

IP
WITH
SIP

3 Mic / Line Inputs
2 Headphones
2 Line Outputs
SD Card / SIM Card / USB / Express Card
Stereo

All Networks and more

WIRED

Ethernet / ISDN / POTS

MOBILE

GSM / UMTS / 3G+ / WiMax...

NGN

Even SATELLITE :

INMARSAT BGAN



AETA AUDIO SYSTEMS

The Innovatique Company Since 1978





AAS was the first company to offer IP codecs with SIP protocol. Today, innovation makes one more giant step with

SCOOPY+

The Ultra Portable Codec of Your Dreams

ハイライト

3chマイク/ライン入力・LRライン出力
2ヘッドホン付

送受信のLRバーグラフレベルメーター付

バッテリーで最大5時間駆動

超小型サイズ・バッテリー込み1.6 Kg

ローカットフィルタ・リミッタ付

IP, ISDN, ワイヤレスI/Fを装備

NTTドコモの L-05A, LTEデータ通信端末で
ワイヤレス通信可能

G722, ADPCM, MPEG L2, MPEG AAC対応

SDカードで収録・再生・送信が可能



SCOOPY+

INNOVATION SENSATION REVOLUTION

TECHNICAL FEATURES

オーディオ

入力

3マイク/ライン入力選択 キャンノ3ピンコネクタ付

レベル調整設定: -12 ~ +12 dB

感度調整設定: 0 ~ 48 dB 4 ステップ切替
各chフェーダ付

ファントム電源: 12 / 48V 切替

リミッタ・ローカットフィルタ ON/OFF切替

ヘッドルーム設定: 12 ~ 20 dB 1 ステップ切替

出力

LR ライン出力 キャンノ3ピンコネクタ付

2ステレオヘッドホン 1/4" ジャック フェーダ付

レベル調整設定: -11 ~ +22 dBu 1ステップ切替

特性

帯域: 20 ~ 20K Hz ± 0.3 dB @ MPEG L2

歪み: -78 dB以下

オーディオアルゴリズム

CELP, G711, G722, ADPCM / MONO

MPEG L2 / MONO, STEREO

MPEG AAC / MONO, STEREO

操作情報

ネットワークインターフェース

IP: RJ45イーサネットコネクタ

ISDN: RJ45 STインタフェース
INS-64, EURO ISDN, NI-2プロトコル対応

POTS: RJ11 アナログ電話回線対応

SIMカードスロット: L-05A, LTEのSIMカード対応

USB: L-05A, LTEのデータ通信端末カード対応
NTTドコモ社製

その他

バッテリー: 充電式単2バッテリーx 6個または
単2アルカリ乾電池x 6個(約5時間稼動)

外部電源: AC/DCアダプタ DC 8 ~ 15V 2A
入力AC100V 50/60 Hz

外形寸法: 約155W x 234D x 80H mm 1.2 Kg,
1.6Kg(バッテリー込み)

使用環境: 0 ~ 45 結露無きこと



日本総代理店

Excel エクスセル株式会社

本社 埼玉県さいたま市中央区上落合3-4-15
〒338-0001 TEL: 048(857)3541(代) FAX: 048(857)3530

大阪営業所 大阪府箕面市半町2-12-45 正起ビル

〒562-0044 TEL: 0727(24)3777 FAX: 0727(24)6685

WWW.excelinc.co.jp

取扱店

