

生化学から半導体分野まで
目的によって組合せられる水槽用恒温器。

Fine Thermostat

水槽用恒温装置



Thermostat

水槽用恒温装置

ベーシック・多機能・オイル兼用タイプ
バリエーション豊富な投込み式恒温装置。



【ベーシックタイプ】FTB-01



【多機能タイプ】FTB-02



【オイル兼用タイプ】FTB-03



■組合せ例

FTB-02+PPバス (標準付属品)



FTB-03+FOS-1 (ステンレスバス・別売)



■水槽用恒温装置 PPバス付き

商品コード	型式	使用温度範囲 (℃)	価格 (¥)
000-61-73-01	FTB-01	室温+5~ 80	80,000
000-61-73-02	FTB-02	室温+5~ 80	120,000
000-61-73-03	FTB-03	室温+5~180*	140,000

- 噴流搅拌の強度は10段階に可変できます。また噴流の向きも水平方向に約10度までの範囲で可変できます。(FTB-02)
- 使用頻度の高い温度の記憶・呼び出しが簡単に行える温度プリセット機能を内蔵しています。
★温度範囲はシリコンオイル使用時です。

■ステンレスバス

商品コード	型式	使用温度範囲 (℃)	価格 (¥)
000-61-73-11	FOS-1	室温~+200	29,000

●仕様

型 式	FTB-01	FTB-02	FTB-03(水・オイル両用)
温度調節精度(℃)	±0.05～0.1	±0.02～0.05	±0.05～0.2
温度制御	デジタルPID制御(緑色LEDによるデジタル表示)		
攪拌方式	プロペラ攪拌	噴流攪拌	プロペラ攪拌
ヒーター	ステンレスパイプヒーター		
運転機能	定値運転	定値運転、プログラム運転	
安全装置	自己診断機能、サーキットプロテクター、フロート式空焚き防止器		
外形寸法(mm)	140×138×305H		
重量(kg)	7		
電源	AC100V 11A		AC100V 13A

※組合せ試験槽・試料量などにより最高温度に達しない場合もあります。
△ 80℃以上でご使用の際は、ステンレスバスをご利用ください。

振盪恒温水槽 FSB-10 (FTB-01+FWB-1)

恒温装置と振盪水槽を組合せた高精度な振盪恒温水槽。

商品コード	型式	使用温度範囲 (℃)	価格 (¥)
000-61-74-01	FSB-10	室温+5~70	220,000

- 振盪幅は10~40mmの範囲で可変ができます。また振盪速度は、20~160回/分の無段階可変方式です。
- 振盪ラックは、試験管、フラスコなどを確実に保持する二重スプリング方式です。

●仕様

型 式	FTB-01
搅拌機構	プロペラ搅拌
外形寸法 (mm)	140×138×305H
重量 (kg)	7
電源	AC100V 11A

●仕様

型 式	FWB-1
振盪方式	往復振盪
振盪幅	10~40mm可変
振盪数	20~160回/分 (無段階変速)
水槽内寸法 (mm)	230×390×150H
外形寸法 (mm)	295×445×285H
重量 (kg)	28
電源	AC100V 1A

※水専用です。

Shaking Water Baths

<http://www.tgk.co.jp>

価格と仕様は予告なく変更されることがあります。荷造費・運賃は別途申し受けます。

●取扱店



東京硝子器械株式会社

本 社 〒101-0044 東京都千代田区鍛冶町2-5-10
TEL03-3252-3461 FAX03-3252-5458
大阪営業所 〒530-0043 大阪府大阪市北区天満4-14-2
TEL06-4800-3939 FAX06-4800-3938