

FUシリーズ

商品コード	000-52-15-21	000-52-15-22	000-52-15-23
型式	FU-21H	FU-22H	FU-23H
価格(¥)	63,000	90,000	158,000
槽容量(ℓ)	3.3	4.8	10
槽内寸法(mm)	240×140×100H	290×150×150H	290×240×150H
本体寸法(mm)	265×165×237H	325×175×306H	315×265×312H
本体重量(kg)	3.5	4.8	6.4
消費電力	2.4A	2.9A	3.8A
高周波出力	100W	150W	180W
ヒーター容量	120W		180W
電源	AC100V 50/60Hz		
発振	40kHz BLT自動発振		
排水方法	—		手動排水バルブ方式
温度設定	常温+5℃～60℃		
タイマー設定	最大30分		
洗浄槽材質	SUS304		
付属品	上蓋(SUS304)、電源コード2m、ヒューズ5A(2個)		

商品コード	000-52-15-01	000-52-15-02	000-52-15-03	000-52-15-04	000-52-15-05
型式	FU-2H	FU-3H	FU-6H	FU-9H	FU-13H
価格(¥)	42,000	65,000	110,000	140,000	175,000
槽容量(ℓ)	1.6	2.6	5.8	9.2	13
槽内寸法(mm)	152×137×100H	237×137×100H	299×150×150H	299×236×150H	325×299×150H
本体寸法(mm)	230×217×194H	319×217×194H	381×230×249H	381×319×249H	407×381×249H
消費電力	100W	160W	280W	360W	430W
高周波出力	55W	100W	150W	200W	300W
ヒーター容量	50W	80W	160W	210W	210W
電源	AC100V 50/60Hz				
発振	38kHz PZT自動発振				
温度設定	常温～50℃(1℃刻みで設定可能)				
使用周囲温度	10～35℃				
使用電圧範囲	AC90V～110V				
安全装置	空焚き過昇温度保護装置、ヒーター過昇温度保護装置、電子回路過昇温度保護装置、電子回路過電流保護装置				
排水方法	—		手動排水バルブ方式		
タイマー設定	最大60分(1分刻みで設定可能)				
材質	本体:アルミ(アクリルコート仕上げ) 及びABS、洗浄槽(SUS304)、配管・バルブ(真鍮メッキ)、配管パッキン(NBR)				
付属品	上蓋(PET)、脱着式電源コード、スノコ(SUS304)				

※価格には消費税は含まれておりません。

価格と仕様は予告なく変更されることがあります。荷造費・運賃は別途申し受けます。

●取扱店



東京硝子器械株式会社

東京・大阪・名古屋・札幌・福岡・仙台

☎0120-393913

<http://www.tgk.co.jp>

操作性に優れたシンプルな卓上型。
洗浄時間、保温温度の設定も自在です。

Fine

Ultrasonic Cleaners

超音波洗浄器



前面に配した2つのダイヤルで 洗浄時間、保温温度を設定可能。

最大30分までのタイマー設定と、常温+5～60℃の温度調節が自在。
廃洗浄液の処理も簡単な排水バルブ付きも用意いたしました (FU-23H)。



FU-21H



FU-22H



FU-23H



耐薬品性、耐久性に優れ、
手入れもしやすいステンレス槽。

超音波の振動で、細かな汚れも除去。 理化学器具の洗浄に最適です。

マイコン制御機能を搭載し、 高精度な時間・温度設定を実現。

マイコン制御による常温～50℃の調整が可能。
メインスイッチOFF後も洗浄時間・温度を記憶し、
前回設定を再生できるメモリー機能付きです。



FU-2H



FU-3H



FU-9H



FU-6H



FU-13H



前面に配した操作パネルにより、
運転状況を一目で確認できます。



超音波振動による器具への衝撃を
和らげるスノコ付き。